

LÍNEA GEE / Estructural - IP65

Estos gabinetes han sido diseñados para ser utilizados a la intemperie. No son perjudicados por los efectos nocivos de las cambiantes condiciones atmosféricas y los rayos ultravioletas.

Esta línea ha sido diseñada para alojar termomagnética, diyuntores, guardamotors, etc, siempre respetando el formato DIN.



Vista de Estructura




Vista Interior

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- La línea GEE se diferencia únicamente de la línea GE por su estructura interna.
- Características constructivas idénticas a la Línea Estanco Tradicional.
- Diseñado para alojar desde 10 a 108 módulos DIN según modelo.
- Carátulas individuales y estructura porta elementos fabricada en chapa galvanizada con pliegue de altura que facilita su armado.

CÓDIGO	ALTO	ANCHO	PROF.	CAPACIDAD MÓDULOS DIN	
				FILAS / MÓD.	TOTAL
GEE 2030	200	300	120	1 x 10	10
GEE 3530	350	300	120	2 x 10	20
GEE 3545	350	450	120	2 x 18	36
GEE 5045	500	450	120	3 x 18	54
GEE 6545	650	450	120	4 x 18	72
GEE 6560	650	600	120	4 x 27	108



/ Carátula Ciega Adicional			
CÓDIGO	CARÁTULA	ANCHO	ENVASE
CA 30	EXTERNA	300	UNITARIO
CA 45 I	INTERNA	450	UNITARIO
CA 45 E	EXTERNA	450	UNITARIO
CA 60 I	INTERNA	600	UNITARIO
CA 60 E	EXTERNA	600	UNITARIO

